

KERATOP[®]

TEC-BOARD

Veelgestelde vragen

Bewonersinformatie

Duurzaam
renoveren met
resultaat

ASSELUX

Wat is Keratop?

Keratop is de merknaam van onze keramische tegelcollectie. Een Keratop afwerking heeft dezelfde eigenschap als een door-en-door vloertegel. Het is een soort keramiek, wat ook wel porcellanato wordt genoemd.

Wat is een Keratop Tec-Board paneel?

Keratop Tec-Board is een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een grootformaat keramische tegel (Keratop) als afwerking. De panelen worden veelal toegepast in badkamers, toiletten en keukens. Het modulaire systeem zorgt voor een eenvoudig en versneld werkproces wat leidt tot minder overlast bij bewoners.

Voordelen Keratop Tec-Board

- **Minimale overlast** bewoners
- Binnen 3 dagen een BKT renovatie te realiseren
- **Duurzaam & onderhoudsarm**
- Hoogwaardige keramische afwerking
- Vrijwel voegloos
- **Luxe uitstraling**

Veelgestelde vragen

KERATOP[®]
TEC-BOARD

Wat zijn de standaard kleuren?

Dit betreft het basis pakket van Keratop Tec-Board. Naast het basispakket zijn er vier kleuren op aanvraag leverbaar. De kleuren waar je als bewoner uit kunt kiezen wordt uiteindelijk bepaald door de wonincorporatie waar men bij is aangesloten.

Wandtegels

Broken
White

Sand
Stone

Vloertegels*

Basalt
Grey

Basalt
Black

*Vloertegels beschikken over antislipwaarde A+B en zijn geschikt voor het blootsvoets belopen van (douche)ruimten. Extra veilig dus!

Kun je in Keratop Tec-Board boren?

Kun je in Keratop Tec-Board paneel boren?

Dit is mogelijk. Het Keratop Tec-Board paneel bestaat uit een bouwplaat met een keramische tegel. Het tegeloppervlak en de achterliggende muur is een belangrijk gegeven om de juiste gereedschappen te bepalen.

Hoe boor je sparingen in tegels?

Om door de eerste, geharde laag van de tegel te komen dien je een diamantboor te gebruiken.

Zodra je met de diamantboor door de keramische laag bent, kun je met een klopboormachine (bakstenen of beton muur) de sparing verder uitboren.

Het Keratop Tec-Board paneel is niet draagkrachtig. De plug dient daarom aangebracht te worden in de constructieve wand, de wand waar het paneel op wordt gemonteerd.

Kun je WMO wandbeugels monteren aan de panelen?

Het is mogelijk om WMO wandbeugels aan te brengen. De achterliggende muur en/of constructie dient draagkrachtig genoeg te zijn en het Keratop Tec-Board paneel dient een volle verlijming op deze plek te hebben.

Let op! Tijdens het boren worden de boortjes en de tegel rondom de sparing enorm heet. Het is daarom raadzaam om tijdens het boren frequent te koelen met water. Of maak gebruik van een droogboor.

Wil je meer informatie over het gebruik van de juiste gereedschappen?

Ga naar www.keratop.nl/service of klik op onderstaande knop en download het document 'Montagegereedschappen - Keratop Tec-Board (.PDF)'.


Veelgestelde vragen



Hoe zijn sparingen te repareren?

Sparingen zijn te voegen. Daarnaast hebben wij een twee componenten lijm om sparingen te vullen, welke nagenoeg niet zichtbaar is.

Onderhoudstips keramische tegels

Een keramische tegel is een duurzaam product. De juiste manier van schoonmaken is een must voor het behouden van het uiterlijk. Wil je weten hoe je je tegels in de badkamer, het toilet en de keuken het beste kunt onderhouden?

Ga naar www.keratop.nl/service of klik op onderstaande knop en download het document 'Keratop - Reiniging en onderhoud (.PDF)'.


Vragen?

Ga naar www.keratop.nl/service of neem contact op met het aanspreekpunt binnen jouw woningcorporatie.