

6



Schud de lakstift goed en kleur de reparatie voorzichtig in. Na circa een uur drogen is de reparatie gereed! Indien gewenst kunnen de lakstiften met elkaar gemengd worden.

7



Indien u een glanzend object heeft dan kunt u deze na het drogen tot glans oppoetsen met de bijgeleverde polijstpasta en poetsdoek.


Mocht de reparatie niet vlak zijn of er een luchtbelletje in de reparatie zijn ontstaan dan kunnen bovenstaande handelingen worden herhaald.



Gebruiksaanwijzing Reparatieset 2k

Stappenplan

Voordat je begint met de reparatie dient men de schade goed te ontvetten en reinigen met bijvoorbeeld spiritus of thinner. Test het schuurpapier op krassen op een onopvallende plek voordat u start met de reparatie.



1

Scherpe randen aan de reparatie kan je het beste met schuurpapier P1200 afbramen.



2

Plak de aangrenzende omgeving af met schilderstape (niet begrepen). Trek vervolgens de bijgeleverde handschoenen aan.



3




Gebruik de houten spatel om het maatbekertje tot de helft te vullen met Component A. Voeg hierbij component B ter grootte van een doperwt toe. Meng dit zorgvuldig met de houten spatel.



4

Vul de beschadiging en strijk deze vlak over de tape met de bijgeleverde rode spatel. Verwijder de tape direct na het afstrijken.



5

Laat het vulmiddel circa 30 minuten uitharden en schuur de vulling voorzichtig met het schuurpapier.