



Asselux BV
Parallelweg 25
7161 AE, Neede
T: 0545295002
I: <http://www.keratop.nl>
E: edo@keratop.nl



BB211241.000.f01 Keratop keramisch vloerpaneel

- 01 #
Fabrikant: Asselux BV
- 02 #
Type: Keratop keramisch vloerpaneel.
- 03 #
Beoogd gebruik:
- 04 #
.....
- 06 #
Vrijkomen gevaarlijke stoffen, cadmium (NEN-EN-ISO 10545-15)
(mg/dm²):
- 07 #
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, lood (NEN-EN-ISO 10545-15)
(mg/dm²):
- 09 #
Breukvastheid (NEN-EN-ISO 10545-4) (N):
- 10 #
Hechtsterkte, cement (N/mm²):
- Hechtsterkte, dispersie (N/mm²):
- Hechtsterkte, harsgebonden (N/mm²):
- Hechtsterkte, mortel (N/mm²):
- 11 #
Beoordelingsgroep: A, geschikt voor droge vloeren.
Beoordelingsgroep: B, geschikt voor natte vloeren.
- 12 #
Stroefheid (CEN/TS 16165) (klasse): R10.
- 13 #
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi (NEN-EN-ISO 10545-12):
niet bestand.
- 15 #
Waterabsorptie (Eb) (%): ≤0,5.
- 17 #
Samenstelling: 5 mm keramische laag op geëxtrudeerd polystyreen en
microcement.
- 18 #
Uitvoering: B, drooggeperste tegel (dry-pressed).
- 19 #
Groep.....
- 20 #
Maatkwaliteitsklasse: gerectificeerd (precision).
Maatkwaliteitsklasse: normaal (natural).

21 #
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.

22 #
Breedte (b) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.

23 #
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 15.
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 40.

24 #
Serie.....

25 #
Kleur: Basalt Grey.
Kleur: Basalt Black.
Kleur.....

26 #
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2): UGL, ongeglazuurd.

30 #
Toebehoren:

31 #
.....



Asselux BV
Parallelweg 25
7161 AE, Neede
T: 0545295002
I: <http://www.keratop.nl>
E: edo@keratop.nl



BB211241.000.f02 Keratop keramisch douchevloerpaneel

- 01 #
Fabrikant: Asselux BV.
- 02 #
Type: Keratop, symetrisch.
Type: Keratop, asymetrisch.
Type: Keratop, met drain.
- 03 #
Beoogd gebruik:
- 04 #
.....
- 06 #
Vrijkomen gevaarlijke stoffen, cadmium (NEN-EN-ISO 10545-15)
(mg/dm²):
- 07 #
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, lood (NEN-EN-ISO 10545-15)
(mg/dm²):
- 09 #
Breukvastheid (NEN-EN-ISO 10545-4) (N):
- 10 #
Hechtsterkte, cement (N/mm²):
- Hechtsterkte, dispersie (N/mm²):
- Hechtsterkte, harsgebonden (N/mm²):
- Hechtsterkte, mortel (N/mm²):
- 11 #
Beoordelingsgroep: A, geschikt voor droge vloeren.
Beoordelingsgroep: B, geschikt voor natte vloeren.
- 12 #
Stroefheid (CEN/TS 16165) (klasse): R10.
- 13 #
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi (NEN-EN-ISO 10545-12):
niet bestand.
- 15 #
Waterabsorptie (Eb) (%): ≤0,5.
- 17 #
Samenstelling: 5 mm keramische laag op geëxtrudeerd polystyreen en
microcement.
- 18 #
Uitvoering: B, drooggeperste tegel (dry-pressed).
- 19 #
Groep.....
- 20 #

Maatkwaliteitsklasse: gerectificeerd (precision).

Maatkwaliteitsklasse: normaal (natural).

21 #
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.

22 #
Breedte (b) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.

23 #
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 40.

24 #
Serie.....

25 #
Kleur: Basalt Grey.
Kleur: Basalt Black.
Kleur.....

26 #
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2): UGL, ongeglazuurd.

30 #
Toebehoren:

31 #
- sifon: met zij-uitlaat.
- sifon: met onderuitlaat.
- sifon: voor drain.

.....

33 #
.....



Asselux BV
Parallelweg 25
7161 AE, Neede
T: 0545295002
I: <http://www.keratop.nl>
E: edo@keratop.nl



BB211241.000.f10 Keratop keramisch wandpaneel

- 01 #
Fabrikant: Asselux BV.
- 02 #
Type: Keratop keramisch wandpaneel.
- 03 #
Beoogd gebruik:
- 04 #
.....
- 05 #
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1.
- 08 #
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, overig (mg/dm²):
- 09 #
Breukvastheid (NEN-EN-ISO 10545-4) (N):
Hechtsterkte, cement (N/mm²):
Hechtsterkte, dispersie (N/mm²):
Hechtsterkte, harsgebonden (N/mm²):
Hechtsterkte, mortel (N/mm²):
- 10 #
Weerstand tegen thermische schok (NEN-EN-ISO 10545-9):
- 11 #
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi (NEN-EN-ISO 10545-12):
niet bestand.
- 13 #
Waterabsorptie (Eb) (%): ≤0,5.
- 14 #
Niet vorstbestendig.
- 15 #
Samenstelling: 3 mm keramische laag op geëxtrudeerd polystyreen en
microcement.
- 16 #
Uitvoering: B, drooggeperste tegel (dry-pressed).
- 17 #
Groep.....
- 18 #
Maatkwaliteitsklasse: gerectificeerd (precision).
Maatkwaliteitsklasse: normaal (natural).
- 19 #
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.300.
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.500.
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 2.600.

20 #
Breedte (b) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.

21 #
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 13.
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 23.

22 #
Serie.....

23 #
Kleur: Broken White.
Kleur: Sand Stone.
Kleur: Silver Stone.
Kleur: Basalt Grey.
Kleur: Basalt Black.
Kleur.....

24 #
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2) (klasse): UGL, ongeglazuurd.

25 #
Oppervlaktestructuur.....

26 #
.....

29 #
Toebehoren:

30 #
- sparing(en).....

31 #
.....



Asselux BV
Parallelweg 25
7161 AE, Neede
T: 0545295002
I: <http://www.keratop.nl>
E: edo@keratop.nl



BB211241.000.f11 Keratop keramisch toiletwandpaneel

- 01 #
Fabrikant: Asselux BV.
- 02 #
Type: Keratop keramisch toiletwandpaneel.
- 03 #
Beoogd gebruik:
- 04 #
.....
- 05 #
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): A1.
- 08 #
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen, overig (mg/dm²):
- 09 #
Breukvastheid (NEN-EN-ISO 10545-4) (N):
Hechtsterkte, cement (N/mm²):
Hechtsterkte, dispersie (N/mm²):
Hechtsterkte, harsgebonden (N/mm²):
Hechtsterkte, mortel (N/mm²):
- 10 #
Weerstand tegen thermische schok (NEN-EN-ISO 10545-9):
- 11 #
Duurzaamheid, bestandheid tegen vorst/dooi (NEN-EN-ISO 10545-12):
niet bestand.
- 13 #
Waterabsorptie (Eb) (%): ≤0,5.
- 14 #
.....
- 15 #
Samenstelling: 3 mm keramische laag op geëxtrudeerd polystyreen en
microcement.
- 16 #
Uitvoering: B, drooggeperste tegel (dry-pressed).
- 17 #
Groep.....
- 18 #
Maatkwaliteitsklasse: gerectificeerd (precision).
Maatkwaliteitsklasse: normaal (natural).
- 19 #
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.300.
Lengte (l) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 2.600.
- 20 #

Breedte (b) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 1.000.
21 #
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 13.
Dikte (d) (NEN-EN-ISO 10545-2) (mm): 23.
22 #
Serie.....
23 #
Kleur: Broken White.
Kleur: Sand Stone.
Kleur: Silver Stone.
Kleur: Basalt Grey.
Kleur: Basalt Black.
Kleur.....
24 #
Oppervlakte (NEN-EN-ISO 10545-2) (klasse): UGL, ongeglazuurd.
25 #
Oppervlaktestructuur.....
26 #
.....
29 #
Toebehoren:
30 #
- sparing(en).....
31 #
.....