

EUROCOL-LIJMADVIES VOOR HET AANBRENGEN VAN KERATOP

KERATOP[®]
DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK

the strong connection

eurocol

ALGEMEEN LIJMADVIES VOOR HET AANBRENGEN VAN KERATOP

KERATOP®
DÉ NIEUWE NORM IN TEGELWERK

Samenstelling:

Keratop is een prefab paneel, gemaakt van hardschuim met een groot-formaat keramische tegel als afwerking. De panelen zijn geschikt voor wand- en vloertoepassingen. De panelen worden op de markt gebracht door de firma Asselux.

Voorbehandeling:

Wanden en zand-cementdekvloeren goed schoon en stofvrij maken. Bestaand vloertegelwerk grondig ontvetten, laten drogen en voorstrijken met **051 Europrimer Quartz**.

Egaliseren:

Zo nodig de ruimte boven bestaand wandtegeltelwerk met stroken uitvullen. Eventuele kleine onregelmatigheden in de vloer door middel van tegellijm met een vlakspaan wegwerken en laten drogen.

Verlijmen:

De prefab panelen eerst op de vloer aanbrengen volgens de voorschriften van Keratop. Voor een snelle verlijming onze **795 Uni-Quick** gebruiken. Hierbij lijm aanbrengen op de ondergrond met de juiste vertanding en de panelen voorzien van een vlakke lijmlaag, de zgn. buttering/floating-methode. Vervolgens het paneel met een schuivende beweging in de verse lijm plaatsen. Zorg voor een optimaal lijmcontactvlak van 85-100%, zodat het Keratop-paneel overal, volledig wordt ondersteund. Na voldoende droging de wandpanelen plaatsen met de voorgeschreven lijmkij op basis van MS.

Voegen:

Het tegelwerk in natte en droge ruimten, na het drogen van de tegellijm, afvoegen met **717 Eurofine WD** of **706 Speciaalvoeg WD** (beide waterdicht en flexibel).

Kitten:

De inwendige hoeken van de panelen circa 7 mm vrijhouden, alsmede rondom kozijnen, leidingdoorvoeren, e.d. en deze afkitten met onze **880 Euroseal Silicone**, een geschikte, blijvend elastische kit. De voegen rondom doucheputten en/of douchegoten duurzaam afdichten met onze **881 Euroseal Epoxy**, een snelafbindende afdichtingskit op basis van 2-componentenepoxy.

Verdere bijzonderheden:

- Dilataties in de ondergrond doorzetten in het tegelwerk.
- Zo nodig steenachtige wanden uitvlakken met **955 Wandostuc** (tot ca. 50 mm). Vloeren in droge ruimtes egaliseren met **990 Europlan Direct** en in natte ruimtes met **923 Europlan Extreme**.
- Voor tips en meer informatie zie onze folder **Waterdicht Tegeltelwerk** en onze productinformatiebladen op www.eurocol.nl.
- Op bovenstaand advies kunnen te allen tijde wijzigingen worden aangebracht na een eventueel bezoek van onze technisch adviseur aan desbetreffend project.
- Voor informatie over de toepassingen en verwerking van Keratop zie www.keratop.nl.

Onze gebruiksaanwijzingen berusten op zorgvuldige laboratoriumproeven en uitvoerige praktijkervaringen. Wij kunnen echter geen verantwoording voor uitgevoerde werken nemen en raden u daarom aan om zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Overigens verwijzen wij naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

014 euroclean

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het ontvetten en reinigen van o.a. keramische tegels, marmer, terrazzo, linoleum en vinyl. Biologisch afbreekbaar en naspoelen met water is niet noodzakelijk.



051 europrimer quartz

Kant-en-klaar, tegel-over-tegel voorstrijkmiddel voor een nog betere hechting van tegellijmen en cement- of gipsgebonden wandegalisatiemiddelen.



706 speciaalvoeg wd

Snelafbindend, flexibel en waterdicht voegmiddel voor het afvoegen van keramische tegels, natuursteen en glasmazaïek. Voegbreedte 2 tot 10 mm. Geschikt voor cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal en in combinatie met vloerverwarming.



717 eurofine wd

Flexibel en waterdicht voegmiddel met een extra fijne structuur voor het afvoegen van keramische tegels, natuursteen en glasmazaïek. Zeer geschikte keuze bij verwerking met tegelniveleersystemen. Voegbreedte 2 tot 10 mm. Geschikt voor cement- en gipsachtige ondergronden, plaatmateriaal en in combinatie met vloerverwarming.



795 uni-quick

Snelafbindende poedertegellijm voor een snelle verlijming van keramisch wand- en vloertegelwerk, mozaïek en donkergekleurd natuursteen op vormvaste vloeren. Geschikt voor gebruik in natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen.



880 euroseal silicone

Hoogwaardige siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van bouw- en sanitairvoegen. Uitstekende hechting op keramische tegels, slabs, natuursteen, glazuur, glas, aluminium, messing, rvs, geschilderd houtwerk, beton, metselwerk en weekmakervrije kunststoffen. Voor binnen en buiten, verkrijgbaar in diverse kleuren, passend bij Eurocol-voegkleuren.



881 euroseal epoxy

Zeer hoogwaardige afdichtingskit voor binnentoepassingen, op basis van 2-componenten epoxy, voor het snel en duurzaam afdichten van voegen rondom doucheputten en douchegoten. Uitstekende hechting op keramische tegels, slabs, natuursteen, rvs en kunststoffen. Kleur grijs.



923 europlan extreme

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en vorstbestendige vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden. Geschikt voor gebruik in natte ruimten.



955 wandostuc

Snelafbindende, cementgebonden stucmortel, voor het repareren en egaliseren van cementgebonden en andere steenachtige wanden. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld beton, cellenbeton (gasbeton) en kalkzandsteen. Ook voor gipsachtige wanden, zoals gipsplaten en gipsblokken. Te verwerken in laagdiktes van 2 tot 50 mm, bij betonnen inkassingen tot 70 mm.



990 europlan direct

Zelfuitvloeiend, zeer hoogwaardig egaliseermiddel met 'ingebouwde' primer voor een optimale hechting. Kan rechtstreeks worden toegepast op steenachtige ondervloeren. Geschikt voor droge ruimten.

